MONTAGEHANDLEIDING
KERRA LAGOS
SK27106 & SK27107

2020

Sanitairkamer.nl
Karel Doormanlaan 5
3843 EA Harderwijk
Nederland
Tel: +31 (0) 341 410 156
E-mail: info@sanitairkamer.nl



MONTAGE EN INSTRUCTIE

DOUCHECABINE
Lagos

Gefeliciteerd met het aanschaffen van deze douchecabine. Lees de instructies goed door voordat je begint met het monteren van de cabine. De schema's en tekeningen in de handleiding zijn vereenvoudigd en bevatten alleen de details, die nodig zijn voor de juiste montage van het product.
Let op: Het niet naleven van de aanbevelingen in deze handleiding kan de basis zijn voor de afwijzing van een klacht.

ZORG VOOR DE INSTALLATIE DAT:

1. De plaats voor de cabinemontage wordt voorbereid zoals aangegeven op de tekening (fig. 1).
2. De ruimte waarin de cabine is opgesteld, heeft een efficiënt en effectief ventilatiesysteem.
3. De plaats waar de kajuit komt te staan, heeft een vlakke horizontale vloer op hetzelfde niveau als de rest van de kamer, met gelijke verticale wanden. De hoek tussen de wanden is 90 °. De cabine is niet bedoeld om in te bouwen of in een nis te plaatsen.


Het uitvoeren van bovenstaande eisen is noodzakelijk voor de juiste montage en bediening van de cabine en om later vrije toegang te garanderen.

TECHNISCHE PARAMETERS


Lagos 80: (78 - 79) x (78 - 79) x 195 cm
Lagos 90: (88 - 89) x (88 - 89) x 195 cm

BENODIGD GEREEDSCHAP

Voor een vlotte installatie raden wij aan het volgende gereedschap bij de hand te hebben:





figuur 1



ONDERDELENLIJST

LET OP: Controleer de volledigheid van het product direct na aankoop. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen onmiddellijk aan de verkoper te worden gemeld.
De cabine kan links en rechts worden geplaatst. In het verdere deel van de handleiding wordt de linker versie gebruikt.





symbool	naam	stuks	symbool	naam	stuks
A	schroeven 4 x 8	6	M	onderste scharnier	1
B	schroeven 4 x 30	6	N	bovenste scharnier	1
C	plug 6 x 30	6	1	muurprofiel	2
D	schroefdop	6	2	vaste glazen wand	1
E	eind van het muurprofiel	1	3	deur	1
F	eind van het zijprofiel	1	4	magnetische afdichting	2
G	bevestiging vloerprofiel	2	5	deur rubber onderkant*	1
H	bevestiging deur	2	6	vloerprofiel	1
I	deurklink*	1	7	zij profiel	1
J	muurbevestiging	1	8	rubber wand onderkant*	1
K	schroeven 4 x 40	1	* - verbruiksartikel		
L	schroeven 4 x 25	2			

OPMERKINGEN VOOR HET MONTEREN

- Glaselementen van de cabine zijn gemaakt van veiligheidsglas. Speciale aandacht is vereist bij het uitpakken, hanteren en monteren van glazen onderdelen. De glaspanelen mogen niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst of tegen de muren worden geleund. Sla er niet op en wrik ze niet open met hard gereedschap. Een beschadigde ruit valt in kleine stukjes!
- Reinig alle oppervlakken van vuil vóór het siliconiseren. Na het monteren van de cabine is het aan te raden om ongeveer 24 uur te wachten voordat de siliconen is opgedroogd.

Let op: Controleer alle onderdelen voor montage. Installeer de cabine niet als een van de onderdelen beschadigd is!


De douchebak die op de foto's staat, is niet inbegrepen in deze set.


MONTAGE VAN DE CABINE

Ⓒ x 6

De meegeleverde pinnen zijn niet universeel. De pluggen moeten worden geselecteerd op basis van de muur waaraan de cabine wordt bevestigd.


	Lagos 80	Lagos 90
A	770 - 780	870 - 880






① x 2

Ⓑ x 6







⑦ x 1 ③ x 1


Ⓛ x 2 Ⓜ x 1

Ⓝ x 1



3 x 1






Tip: Ondersteun het glas, bijv. met een blok piepschuim, totdat de vloerstrip is aangebracht.


2 x 1

8 x 1




Ⓐ x 6

Ⓓ x 6



Ⓙ x 1

Ⓚ x 1




⑥ x 1

Ⓖ x 1


Ⓗ x 1

Gebruik voor de linkeroptie G / L in plaats van het G / R-element en H / L in plaats van het H / R-element..



⑤ x 1


Ⓘ x 1



E x 1

F x 1

Reinig alle oppervlakken voor het siliconiseren!
Nadat de cabine is voorzien van een siliconenkit, wordt aanbevolen om 24 uur te wachten totdat de kit is uitgehard!
Controleer na het uitharden van de kit de cabine op lekken en verwijder eventuele lekken!



VOORZORGSMAATREGELINGEN M.B.T. VEILIGHEID, GEBRUIK EN KENMERKEN VAN DE CABINE

1. Om veiligheidsredenen mogen elektrische apparaten niet in de cabine worden gebruikt. Dergelijke apparaten moeten buiten het bereik zijn van mensen die de cabine gebruiken.
2. Laat geen metalen voorwerpen in de cabine achter. Ze kunnen corroderen.
3. Om veiligheidsredenen moeten kinderen de cabine gebruiken onder toezicht van volwassenen.
4. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum.
5. De cabine is alleen bedoeld voor niet-commercieel thuisgebruik.
6. Open of sluit de cabinedeur niet met geweld. Leun niet op de ramen.
7. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen de cabine niet gebruiken.
8. De cabine mag niet in contact komen met water met een temperatuur hoger dan 65 ° C, open vuur of gloeiende voorwerpen.
9. Pas op met nagellak en haarlak.
10. Gebruik de cabine niet als deze beschadigd is.
11. In het geval dat de waterstraal direct op of nabij de afdichtingen wordt gericht, kan een kleine hoeveelheid water buiten de cabine lekken.
12. Toleranties van glasafmetingen: dikte - ± 0,3 mm; convexiteit - ± 1 mm; hoogte / breedte - ± 3 mm.
13. Toleranties van andere afmetingen: voor de afmeting ≤ 1000 mm - ± 5 mm; voor afmetingen> 1000 mm - ± 10 mm.
14. De levensduur van verbruiksmaterialen is 12 maanden.
15. Het gebruik van vervangingsmiddelen van andere fabrikanten wordt niet aanbevolen. Verschillen in parameters kunnen de juiste werking van het product beïnvloeden

ONDERHOUD

1. Na elk gebruik moet de cabine grondig worden afgespoeld met schoon water en afgeveegd met een zachte, vochtige doek - langdurig contact van het cabineoppervlak met producten voor persoonlijke hygiëne kan het oppervlak beschadigen of corrosie van metalen elementen veroorzaken. Laat de cabinedeur openstaan en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte totdat deze helemaal droog is. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten.
2. Het oppervlak van de cabine moet worden schoongemaakt met milde schoonmaakmiddelen en een zachte doek. Het wordt aanbevolen om een vloeibare zeepoplossing te gebruiken. Na het reinigen moet de cabine grondig worden afgespoeld met schoon water en gedroogd - langdurig contact van het cabineoppervlak met reinigingsmiddelen kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.

! Gebruik geen agressieve middelen die bijtende, irriterende of schurende stoffen bevatten. Ze kunnen het oppervlak van de cabine beschadigen. De gebruikte doek mag geen schurende of krassende vezels bevatten

3. Citroenzuur 1: 5 verdund met water kan worden gebruikt om kalkaanslag en kalkaanslag te verwijderen. Ontkalkte oppervlakken grondig met schoon water afspoelen en afdrogen. Langdurig contact van de cabine met het ontkalkingsmiddel kan het oppervlak beschadigen of corrosie van metalen onderdelen veroorzaken..

4. Gebruik bij kleine krasjes op het oppervlak van de douchebak schuurpapier (# 2000) om het beschadigde oppervlak nat te schuren en polijst vervolgens met polijstpasta en polijstgereedschap.

5. U moet de staat van de verbruiksmaterialen minstens één keer per maand controleren en het verlies van siliconenvet op de rollen aanvullen. Versleten elementen moeten worden vervangen.

6. Bij intensief gebruik, d.w.z. minimaal 30 uur per maand, wordt aangeraden de onderhoudswerkzaamheden beschreven in punt 5 minimaal eens in de twee weken uit te voeren.