


Geberit type 186 wastafelkraan netvoeding



Gebruiksdoelen

- Voor afname van drinkwater
- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met meng unit)
- Voor het aansluiten van koud of mengwater (alleen bij model zonder meng unit)
- Voor het gebruik met roestvast stalen bakken
- Model met meng unit niet geschikt voor doorstroomverwarmer

Eigenschappen

- Kraangroep I conform DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarood gebruikersherkenning
- Infrarood sensor zelf instellend
- Vandalbestendig
- Volumestroombegrenzing door straalregelaar
- Temperatuurinstelling via meng unit (alleen bij model met meng unit)
- Water kan niet puur warm of puur koud worden ingesteld (alleen bij model met meng unit)
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Kan op batterijvoeding worden omgebouwd
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door reactiesnelle afstastechniek met twee stralen
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma interval spoeling instelbaar
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugstroombeveiliging

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsspanning	12 V AC
Opgenomen vermogen	0.1 W
Kabellengte	1.9 m
Bedrijfsdruk	0.5–8 bar
Verschuldruk KW/WW	≤ 1.5 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale testdruk lucht / inert gas	3 bar
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Maximale watertemperatuur	60 °C
Maximale watertemperatuur voor korte tijd	90 °C
Watervolumestroom bij 3 bar	6 l/min
Berekende volumestroom	0.07 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik interval spoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	168 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Leveringsomvang

- Korffilter
- Stekkervoedingsapparaat
- Sleutel voor straalregelaar
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengkraan
116.136.21.1	Glansverchroomd	Zonder meng unit
116.146.21.1	Glansverchroomd	Met meng unit
116.156.21.1	Glansverchroomd	Met meng unit en mengknop

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy